



PCB板空位图

NOTE:

- 1.MATERIAL:
a. HOUSING: PBT GLASS FIBRE UL 94V-0;
b. CONTACT: BRASS T=0,25mm
(SURFACE PLATING: Au/1u'+Sn80-100u'+Ni60u')
c. SHELL: SPCC-SD-DI. ED. T=0,3mm
(SURFACE PLATING: Cu50-80u'/Ni50-80u')
2.ELECTRIC:
a. CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
b. INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA OHMS MIN
c. DIELECTRIC VOLTAGE: 500V AC ONE MIN LEVEL
d. OPERATING TEMPERATURE: -55-85'

客户确认		核准		校对		绘图		郑涛			
材料		版本	A/0	制图日期		产品名称	A公90度成品图(5.85)				
厚度		页码	1/1	表面处理		产品代号	DH AM-001				
HRG		无记入公差		依A级处理		单位	比例				
记号		更改	内容	日期	签名	MM	1:1				
							未注尺寸公差				
							1-4	4-16	16-53	53-250	250-
							A	0.05	0.07	0.10	0.20
							B	0.10	0.20	0.30	0.50
							C	0.25	0.35	0.50	0.70
							D	0.35	0.50	0.70	1.50

mstconn

深圳市德瑞电子有限公司

SHENZHEN DERUI ELECTRONIC CO., LTD